

**АД АЕРОДРОМ НИКОЛА ТЕСЛА БЕОГРАД  
КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ БРОЈ 57/ 2015 ОП**

06 Деловодни број: 6051  
Датум:  
Београд

05. 08. 2015

**ПРЕДМЕТ: Измена конкурсне документације за јавну набавку у отвореном поступку бр. 57/2015 ОП „Посипач“**

Поштовани,

У складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије" број 124/12 и 14/15), Наручилац врши измену конкурсне документације за јавну набавку у отвореном поступку бр. **57/2015 ОП „Посипач“**.

У конкурсној документацији за јавну набавку у отвореном поступку бр. **57/2015 ОП „Посипач“** Наручилац врши измену Обрасца 3. Врста, техничке карактеристике (спецификације), квалитет, количина и опис предмета јавне набавке, на следећи начин:

1. На страни број 5. конкурсне документације, у Обрасцу 3. Врста, техничке карактеристике (спецификације), квалитет, количина и опис предмета јавне набавке, испод заглавља табеле брише се реч „Тегљач“ и додаје реч „Шасија“;
2. На страни број 5. конкурсне документације, у Обрасцу 3. Врста, техничке карактеристике (спецификације), квалитет, количина и опис предмета јавне набавке, на позицији под редним бројем 7. иза речи „Усис ваздуха“ бришу се речи „изнад кабине“ и замењују речима „издигнут на висину од најмање 200 цм од тла“;
3. На страни број 5. конкурсне документације, у Обрасцу 3. Врста, техничке карактеристике (спецификације), квалитет, количина и опис предмета јавне набавке, на позицији под редним бројем 23. брише се текст „Материјал за израду простора за смештај чврстог материјала мора бити израђен од нерђајућег материјала и заштићен од корозије“ и замењује се текстом „Материјал за израду простора за смештај чврстог материјала, као и материјал свих осталих површина које могу доћи у контакт са чврстим материјалом мора бити заштићен од корозије“;
4. На страни број 6. конкурсне документације, у Обрасцу 3. Врста, техничке карактеристике (спецификације), квалитет, количина и опис предмета јавне набавке, на позицији под редним бројем 34. иза речи „... брзини кретања посипача, са“ брише се реч „могућношћу“ и замењује речју „уграђеним“;
5. На страни број 6. конкурсне документације, у Обрасцу 3. Врста, техничке карактеристике (спецификације), квалитет, количина и опис предмета јавне набавке, на позицији под редним бројем 37. брише се целокупан текст на овој позицији који гласи „Изведена припрема за коришћење раоника (хидро, електро инсталације и носач раоника)“ и замењује текстом „Изведена припрема за коришћење раоника (ојачање шасије и носач раоника у складу са *DIN EN 15432-1*).“;
6. На странама број 5., 6. и 7. конкурсне документације, у Обрасцу 3. Врста, техничке карактеристике (спецификације), квалитет, количина и опис предмета јавне набавке, у табели, у колони „Тражено“ у празна поља додаје се реч „да“;

7. На страни број 7. конкурсне документације, у Обрасцу 3. Врста, техничке карактеристике (спецификације), квалитет, количина и опис предмета јавне набавке, испод текста у напомени „Бацач урее не треба да поседује систем за квашење урее или гранула.“ брише се реч „Напомена“, док се текст испод обрисане речи који гласи:

- „Уз ПОНУДУ доставити Произвођачку техничку документацију која на недвосмислен начин потврђује испуњеност свих техничких услова из Обрасца 3. конкурсне документације, у супротном ће понуда бити одбијена као неодговарајућа.
- Понуђач је дужан да попуни, односно потврди тражене карактеристике у колони "Уписати вредности понуђених карактеристика", у супротном понуда ће бити одбијена као неодговарајућа.

прикључује тексту испод реченице „Бацач урее не треба да поседује систем за квашење урее или гранула.“

8. На страни број 7. конкурсне документације, у Обрасцу 3. Врста, техничке карактеристике (спецификације), квалитет, количина и опис предмета јавне набавке, испод текста у напомени „Бацач урее не треба да поседује систем за квашење урее или гранула.“ додаје се следећи текст:

„• У понуђену цену су урачунати сви предвиђени редовни сервиси целокупног возила током трајања гарантног периода.

• Понуђач је дужан да обезбеди могућност сервисирања целокупног возила у трајању од најмање 5 година од дана истека гарантног рока.

• Понуђач је дужан да Наручиоцу обезбеди снабевање резервним деловима за одржавање целокупног возила у трајању од најмање 7 година од дана истека гарантног рока.“

Наручилац у прилогу доставља измењени Образац 3. Врста, техничке карактеристике (спецификације), квалитет, количина и опис предмета јавне набавке конкурсне документације за предметну јавну набавку, који ће понуђачи достављати, попуњен, оверен и потписан, у својој понуди.

Прилог: - Измењени Образац 3. Врста, техничке карактеристике (спецификације), квалитет, количина и опис предмета јавне набавке

ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ  
Драган Димитријевић, дипл. инж.



### 3. ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈЕ), КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС ПРЕДМЕТА ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Посипач урее или гранула за разлеђивање на аеродромима мора да испуњава најмање следеће техничке карактеристике:

Р.бр	ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА ЗА ПОСИПАЧ УРЕЕ ЗА АЕРОДРОМЕ	Тражено	Уписати вредности понуђених карактеристика
<b>Шасија</b>			
1.	Произвођач и тип шасије		
2.	Кабина-дневна	да	
3.	Грејач предњег стакла, ретровизора и седишта	да	
4.	Боја кабине - жута	да	
5.	Мотор мин EURO 5,	да	
6.	Минимална снага мотора 330 KS,	да	
7.	Усис ваздуха издигнут на висину од најмање 200 цм од тла.	да	
8.	EURO DIESEL гориво	да	
9.	Аутоматизовани или електронски мењач (нпр. <i>Telidžent, Tipmatik, Eurotronic, I-Shift</i> или одговарајуће)	да	
10.	Извод снаге мотора ПТО усаглашен са траженом надградњом	да	
11.	Резервоар мин 300 литара од алуминијума или нерђајућег челика	да	
12.	Погон возила 6x4.	да	
13.	Огибљење на свим осовинама изведено помоћу гибњева	да	
14.	Број осовина 3	да	
15.	Број седишта 1+1,	да	
16.	Најмање 2 ротациона светла.	да	
17.	Припрема за радио станицу.	да	
18.	Компјутер са српским језиком на контролној табли	да	
19.	Возило испоручено са зимским пнеуматичима.	да	
20.	Најмање по један резервни точак за предњу и задњу осовину.	да	
21.	Дизалица, алат и комплет прве помоћи.	да	
<b>Надградња</b>			
22.	Капацитет товарног простора за чврст материјал (уреа или грануле) најмање 8,5 м <sup>3</sup>	да	
23.	Материјал за израду простора за смештај чврстог материјала, као и материјал свих осталих површина које могу доћи у контакт са чврстим материјалом мора бити заштићен од корозије.	да	
24.	Мogućност контроле дозирања материјала и ширине бацања из кабине возила, приказ на управљачкој јединици мора бити на српском језику	да	
25.	Уреа или грануле се до ротационих дискова транспортују системом који омогућује њихову хомогену доставу до система за посипање	да	
26.	Систем за спречавање згрудњавања уреа или гранула пре система за посипање	да	

15 8  
11

Р.бр	ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА ЗА ПОСИПАЧ УРЕЕ ЗА АЕРОДРОМЕ	Тражено	Уписати вредности понуђених карактеристика
27.	Најмање 2 ротациона диска за симетрично бацање урее или гранула	да	
28.	Најмања захтевана радна брзина возила: 40 km/h.	да	
29.	Укупна радна ширина хомогеног бацања при највећој радној брзини кретања возила износи најмање 20 м, што мора бити документовано од стране произвођача	да	
30.	Min/max густина бацања износи у опсегу од 5 до 40 (г/м <sup>2</sup> )	да	
31.	Најмање 1 ротационо светло са задње стране возила	да	
32.	Прекривка товарног простора мора бити од водонепропусног материјала	да	
33.	Најмање 2 <i>emergency stop</i> прекидача на возилу	да	
34.	Очитавање података о ширини посипања, количини утрошеног материјала и брзини кретања посипача, са уграђеним GPS,	да	
35.	Опрема за мерење температуре коловоза са могућношћу корелације добијених података са количином потребног материјала за посипање	да	
<b>Додатна опрема</b>			
36.	Камера на задњем делу посипача	да	
37.	Изведена припрема за коришћење раоника (ојачање шасије и носач раоника у складу са <i>DIN EN 15432-1</i> ). На постављени носач ће бити монтиран раоник највеће дужине од 600 цм.	да	
38.	Радна светла камиона изнад висине монтаже раоника	да	
39.	Све ознаке на возилу на српском језику	да	
<b>Стандарди, директиве и одобрења</b>			
40.	Winter service Machines Safety Standards EN13021:2009	да	
41.	Winter and road service area maintenance equipments "Power system and related control" Interchangeability and Performance Requirements EN15431	да	
42.	Winter and road service area maintenance equipments "Data acquisition and transmission", Part 1: In vehicle data acquisition EN15430/1:2008	да	
43.	Corrosion test for painting UNI ISO 9227:1993 – ASTM B117	да	
44.	Shoot blasting according to SIS 055900-1967 SA 2.5	да	
45.	The metallic not stainless steel structure is treated with shoot blasting SA 2.5 (ISO 8501:1 1998)	да	
46.	Automotive EMC Directive 95/54/EC	да	
47.	CE marking according to the Machinery Directives 2006/42/CE	да	
48.	Quality management according to ISO 9001:2008	да	
49.	Rules on Safety at work (D.L.09/04/2008 n.81)	да	
50.	Certificate of conformity	да	
51.	Certificate of origin	да	
52.	2.000 h salt fog corrosion resistance (UNI EN 9227/93)	да	
<b>Општи услови</b>			
53.	Гаранција на целокупно возило (најмање 2 године).	да	

15 6  
11

Р.бр	ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА ЗА ПОСИПАЧ УРЕЕ ЗА АЕРОДРОМЕ	Тражено	Уписати вредности понуђених карактеристика
54.	Оверена изјава на меморандуму произвођача да се понуђено возило са траженим техничким карактеристикама серијски производи за аеродроме	да	
<b>Документација:</b>			
55.	Обука за безбедно и сигурно руковање и одржавање урачуната у цену, приликом испоруке возила	да	
56.	Упутство за руковање на српском	да	
57.	Упутство за одржавање на српском	да	
58.	Техничка документација са шемама механичких, електронских, електричних, хидрауличних и пнеуматских подсклопова у електронском облику и у папиру.	да	
59.	Каталог резервних делова у електронском облику и у папиру.	да	
60.	Година производње камиона и надградње 2015. (нов)	да	
<b>Вредност понуде (€/RSD) без ПДВ-а:</b>			

**Напомена:**

- Бацач уреје не треба да поседује систем за квашење уреје или гранула.
- Уз ПОНУДУ доставити Произвођачку техничку документацију која на недвосмислен начин потврђује испуњеност свих техничких услова из Обрасца 3. конкурсне документације, у супротном ће понуда бити одбијена као неодговарајућа.
- Понуђач је дужан да попуни, односно потврди тражене карактеристике у колони "Уписати вредности понуђених карактеристика", у супротном понуда ће бити одбијена као неодговарајућа.
- У понуђену цену су урачунати сви предвиђени редовни сервиси целокупног возила током трајања гарантног периода.
- Понуђач је дужан да обезбеди могућност сервисирања целокупног возила у трајању од најмање 5 година од истека гарантног рока.
- Понуђач је дужан да Наручиоцу обезбеди снабдевање резервним деловима за одржавање целокупног возила у трајању од најмање 7 година од дана истека гарантног рока.

Укупна вредност понуде износи \_\_\_\_\_ динара/евра (заокружити), без ПДВ, на паритету \_\_\_\_\_ (DDP/DAP).

Место и датум: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
назив Понуђача, потпис  
овлашћеног лица и овера